



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6340DP0472

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Thermisch gesteuertes Regulierventil (6340)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermisch gesteuertes Regulierventil
Modell <i>model</i>	Aquastrom
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE24DAF5 001 vom 06.05.2024 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-332844-20-Hy210 vom 01.12.2022 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 35861-2022/06 (01.06.2022) DIN EN 1213 (01.12.1999) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

06.05.2029 / 23-0569-WNE

14.10.2024 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
4202904	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Aquastrom T; Anschlussgewinde IG/IG; Rp 1/2"
4202604	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Aquastrom TA mit Absperrung; Anschlussgewinde IG/IG; Rp 1/2"
4202606	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Aquastrom TA mit Absperrung; Anschlussgewinde IG/IG; Rp 3/4"
4202804	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Aquastrom TA mit Absperrung; Anschlussgewinde AG/AG; Rp 3/4"
4202806	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Aquastrom TA mit Absperrung; Anschlussgewinde AG/AG; Rp 1"
4202504	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Aquastrom TV mit Absperrventil, Durchflusseinstellung & Entleerung; Anschlussgewinde IG/IG; Rp 1/2"
4202506	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Aquastrom TV mit Absperrventil, Durchflusseinstellung & Entleerung; Anschlussgewinde IG/IG; Rp 3/4"
4202704	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Aquastrom TV mit Absperrventil, Durchflusseinstellung & Entleerung; Anschlussgewinde AG/AG; Rp 3/4"
4202706	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Aquastrom TV mit Absperrventil, Durchflusseinstellung & Entleerung; Anschlussgewinde AG/AG; Rp 1"

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
HW-0804DP0012	Bauteile aus Elastomeren, Produktgruppe P2	EPDM 70 (4270)/4270	AR-TEX S.p.A.

DVGW